

Tastaturen: K Serie



Technische Daten	K1000 / K1100	K2400 / K2500 / K2510
Drehencoder	-- / 1	-- / -- / 1
Tasten	6 / 4 Kurzhubtasten	4 / 5 / 4 Kurzhubtasten
Tastenbeleuchtung	LED weiß	LED weiß
Status-LEDs	rot / grün	--
Schaltelemente	--	--
Gehäusemaße [mm]	204 x 49 x 62	K2400: 96 x 28 x 46 / K2500, K2510: 120 x 28 x 46
Gewicht [g]	450	150
CPU	µController 16 Bit	µController 16 Bit
Echtzeituhr	--	--
Spannungsmessung	ja	ja
Gerätetemperaturmessung	ja	ja
CAN ISO11898	1	1
Ethernet	--	--
USB	--	--
RS232	--	--
Integrierte Steuerung	--	ja
Betriebssystem	GSe-OS®	GSe-OS®
Entwicklungsumgebung [ANSI-C]	--	GSe-VISU®
Parametrierung	GSUtility	GSUtility
CANopen Slave	ja	ja
Montageart	Fronttafelmontage per Spannbügel	Fronttafelmontage per Spannbügel
Schutzart Front-/Rückseite	IP65 / IP40	IP65 / IP 20
Versorgungsspannung [VDC]	10... 32	10... 32
Betriebstemperatur [°C]	-25... +70	-25... +70
Lagertemperatur [°C]	-30... +80	-30... +80
Zertifizierung	E1	E1
CE-Zeichen	2014/30/EU	2014/30/EU